



HDMISPEX1X4

Splitter + Extender HDMI 1×4 sobre
1 cable UTP, hasta 40.0 metros



Este divisor de extensión HDMI funciona con 4 receptores de extensión HDMI CAT6 para distribuir y extender 1 fuente de HDMI a 4 pantallas HDMI a través de un solo cable CAT6 / 6a / 7 hasta 40 m / 131 pies. La resolución más alta admitida es de 1920×1080 @ 60Hz, y admite la transferencia de IR, el paso de EDID y solo se necesita un adaptador de alimentación para el transmisor, el receptor funciona con el transmisor a través del cable CAT6. Solución ideal para exhibición HDMI, video conferencia y centro de espectáculos, ect.

Características

1. Plug and play.
2. Admita un HDMI Loop-out.
3. Soporta la función de configuración de EDID.
4. Soporte 20 ~ 60KHz IR passback.
5. Función de pared, fácil instalación.
6. Compatible con cables de red CAT6 / 6a / 7.
7. La distancia de transmisión es de hasta 40 m / 131 pies.
8. La resolución más alta admitida es 1920×1080 @ 60Hz.
9. Soporta la energía del transmisor a la unidad receptora sobre el cable CAT6.
10. Distribuya 1 fuente HDMI a 4 pantallas HDMI a través del cable de red simultáneamente.

Extender + Splitter HDMI 1x4 sobre 1 cable UTP, hasta 40.0 metros

Señal HDMI	HDMI 1.3, compatible con HDCP1.2
Entrada	1 x HDMI
Salida	4 x RJ45
Resolución de soporte	480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50 / 60Hz, 1080p @ 50 / 60Hz
Distancia de transmisión	Resolución Full HD 1080p a 60Hz hasta 40 metros vía cable CAT6
Señal IR	Soporta un dispositivo IR de 20 ~ 60kHz
EDID	Soporte de la función de configuración EDID
Temperatura de trabajo	0 °C ~ 60 °C
Fuente de alimentación	DC5V / 3A
El consumo de energía	<15 W
Dimensión	TX: 190 (L) x 95.9 (W) x 23.9 (H) mm, RX: 71.6 × 66.6 × 22.6mm
Color	Negro