



Kit placa de pared extensor de HDMI por Cat5e/Cat6

Extensor de señal HDMI (1080p hasta 60 m / 200 ft.), Cable individual Cat5e/Cat6
Part No.: [207607](#)

Fácilmente extienda una señal de alta definición a través de un cable Ethernet individual. El Kit placa de pared extensor de HDMI por Cat5e/Cat6 es la solución ideal para conectar virtualmente cualquier fuente HDMI (Playstation, Xbox, reproductor Blu-ray, receptor satélite, grabadora digital, etc.) a una pantalla o proyector HD a hasta 60 m (200 ft.) a través de un cable individual Ethernet Cat6/Cat5e. Estos extensores alimentados HDMI brindan una resolución de video confiable de 1080p y transmisión multicanal de audio sobre distancias más largas de lo posible con cables HDMI. Además el módulo transmisor tiene dos puertos HDMI, permitiendo que dos dispositivos estén conectados y seleccionados con el movimiento del interruptor.

Solución flexible para muchas aplicaciones A/V

Ideal para exposiciones, salones de clases, home theater, salas de conferencias, aplicaciones de negocios y retail. El Kit placa de pared extensor de HDMI por Cat5e/Cat6 acelera y extiende una señal de 1080p hasta 60 m (200 ft.) para un posicionamiento conveniente de pantalla o proyector. Cableado Ethernet Cat6 - UTP, SSTP o SFTP (cables no incluidos) - es más barato y fácil de instalar que el cableado HDMI y repetidores de señal en línea. Cuando es usado con nuestro Kit placa de pared extensor de HDMI por Cat5e/Cat6, el cable Ethernet brinda una imagen vivida, clara y nítida sobre distancias más largas.

Construcción de calidad y de fácil instalación

Compatibilidad HDCP con HDMI, HDCP y DVI 1.0, este Kit placa de pared extensor de HDMI por Cat5e/Cat6 está probado para garantizar desempeño y fiabilidad. Se instala rápidamente sin configurar switches DPI o tener que ejecutar un software y viene con dos opciones de alimentación (adaptadores o bloque de terminal) para cada unidad. Su diseño en pared ofrece un terminado limpio y profesional en todas sus aplicaciones.

Features:

- Extiende una conexión HDMI hasta 60 m (200 ft.) entre una fuente HDMI y un monitor o proyector HD usando un cable Cat5e/Cat6
- Diseño de placa de pared para uso con instalaciones en la pared que esconde cables feos y brinda un trabajo profesional, acabado limpio
- Soporta resoluciones de 1080p así como video HD 3D y color profundo de 24 bit
- Receptor y amplificador Infrarrojo para conveniencia, control remoto de mismo cuarto
- Soporta formatos de audio sin pérdidas incluyendo canal LCPCM 5.1 sonido surround, DTS Digital y Dolby Digital
- Cumple por completo con HDCP para proteger el contenido de transmisiones de alta definición y asegurar una recepción de calidad
- Soporta anchos de banda de amplificadores de video de hasta 2.25 Gbps (para 1080p)
- Opciones flexibles de alimentación que permite al extensor ser alimentados externamente con dos adaptadores de corriente incluidos o programado internamente usando las terminales DC de 5V/1A
- Para capacidades de distancia adicionales, use cables HDMI de 5 m tanto en el transmisor como en el receptor
- Contactos chapados en oro
- Plug and Play - no requiere instalación o configuración
- 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDMI
- HDCP
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2
- VESA

General

- Cable Cat6 1080p a 60 m (200 ft.)
- Cable Cat6 720p a 70 m (230 ft.)
- Cable Cat6 480p a 100 m (300 ft.)
- Indicador LED Corriente/Estado
- Se adapta a una caja de pared o soporte de una sola banda
- Alimentación: 5 VDC / 1 A

Conexiones

- Un HDMI hembra (transmisor/receptor)
- Un RJ45 hembra (transmisor/receptor)
- Un puerto DC 5V (transmisor/receptor)
- Un puerto Infrarrojo (transmisor/receptor)

- Una terminal 5VDC/1A (transmisor/receptor)

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo del enlace sencillo: 1920 x 1200, 1080p
- Salida de video: HDCP, DVI 1.0
- Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

Resoluciones de vídeo

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño

- Dimensiones: 150 x 70 x 32 mm (5.9 x 2.8 x 1.3 in.)
- Peso: 0.28 kg (10 oz.); incluye ambas unidades, adaptadores de corriente y cables Infrarrojos
- Cable Infrarrojo: 1.2 m (3.7 ft.)
- Cable adaptador de corriente: 1.5 m (4.9 ft.)

Contenido del paquete

- Extensor HDMI (dos módulos receptores/transmisores)
- Adaptador de corriente (uno para cada unidad)
- Cables Infrarrojos (dos)
- Placa de pared con acabado final (dos)
- Cinta doble cara y tornillos/clips de montaje
- Guía rápida de instrucciones



