

Par de video transceptores HD pasivos de un canal



Es un balun / transceptor de video pasivo de canal único.

Permite la transmisión de video CCTV en color o monocromo (B / N) en tiempo real y de alto rendimiento por cable UTP.

Es compatible con señales HD-CVI / TVI / AHD y CVBS.

Al ser lo suficientemente pequeño, se puede equipar directamente a la cámara. Se puede usar como transmisor o receptor.

Tamaño compacto y fácil instalación.

Protección de supresión transitoria incorporada.

Par de video transceptores HD pasivos de un canal

| | |
|-----------------------------------|---|
| Señal de transmisión | 1 canal |
| Distancia de transmisión | *AHD (720P / 960H): 200m (máximo) *CVI (720P): 300 m (Máx) .CVI (1080P): 200 m (Máx) *TVI (720P): 300 m (Máx), TVI (1080P): 200 m (Máx) |
| Tipo de Energía | UTP CAT5 / 5E / 6 |
| Conector de video coaxial | BNC-M |
| Conector de video de par trenzado | Push-termianl |
| Formato compatible | AHD / CVI / TVI |
| Resolución | 720p / 960p /1080p /3mp, 4mp, 5mp |
| Antiinterferente | 60dB |
| ESD | *1a descarga de contacto nivel de electricidad 3 *1b par de descarga de nivel de electricidad 3 *Por: IEC61000-4-2 |
| Conector de cable coaxial | *2KV (código común) Por: IEC1000-4-5 *2KV (código diferente), 4KV (código común), por: IEC1000-4-5 |
| BNC Macho | 75 Ohms |
| Cable UTP | 100 ohmios |

