



Extensor HDMI Cat5e/ Cat6

Extiende la señal 1080p hasta 60 m

Part No.: **177269**

Fácilmente extienda una señal de alta definición utilizando cables Cat5e o Cat6. El Extensor HDMI Cat5e/Cat6 MANHATTAN ofrece mayor longitud a las transmisiones con cables HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) desde reproductores HD DVD o Blu-Ray, receptores satelitales, grabadoras digitales, consolas de juegos y otras fuentes de HDMI utilizando cables Cat5e o Cat6.

Solución flexible para muchas aplicaciones A/V

Ideal para exposiciones, salones de clases, home theater, salas de conferencias, aplicaciones de negocios y retail. El Extensor HDMI Cat5e/Cat6 MANHATTAN potencializa y extiende una señal 1080p en hasta 60 metros para una ubicación conveniente de pantallas o monitores. Menos costoso, fácil de instalar y listo para usarse, los cables Cat5e/ Cat6 cuando se combinan con el Extensor HDMI Cat5e/ Cat6 MANHATTAN proporcionan una protección adicional a la interferencia sobre largas distancias sin degradación de la señal.

Construcción de calidad y de fácil instalación

Cumplen en su totalidad con HDMI 1.2a, HDCP 1.0, 1.1 y DVI 1.0, aseguran que el Extensor HDMI Cat5e/Cat6 MANHATTAN proporciona un servicio confiable en muchas instalaciones. Se conecta rápidamente con cables Cat5e o Cat6 (no incluidos) y a su vez al adaptador de corriente sin necesidad de combinaciones de software o hardware para una completa y confiable aplicación HDMI.

Features:

- Entrega señales bien definidas y claras de fuentes de vídeo tales como reproductores de DVD y Blu-Ray, consolas de juegos; receptores satelitales y otras
- Cumple en su totalidad con HDCP para proteger las transmisiones de contenidos de alta definición y asegurar la calidad en la recepción
- Los cables Cat5e/ 6 sustituyen al HDMI para lograr distancias largas de transmisión
- Soporta anchos de banda de amplificador de vídeo de hasta 1.65 Gbps para monitor 1080p
- Fácil de instalar - no requiere configuración
- Soporta Vídeo en 3D
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y especificaciones:

- HDMI 1.2a
- HDCP 1.0 / 1.1
- DVI 1.0
- CE
- FCC

General:

- Con cable Cat6 1080p a 60 m
- Con cable Cat6 480p a 100 m
- Alimentación: 5 V DC / 2 A; cable con núcleo de ferrita, 1.2 m

Conexiones:

- 1 HDMI hembra (entrada/ salida)
- 2 RJ45 hembra (salida/ entrada)

Entrada/ salida de señal:

- Señal de entrada de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
- Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo del enlace sencillo: 1920 x 1200, 1080p
- Salida de vídeo: HDMI 1.2a, HDCP 1.0 / 1.1, DVI 1.0
- Frecuencia: 1.65 Gbps / 140 MHz

Resoluciones de vídeo:

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño:

- Dimensiones: 45 x 25 x 81 mm
- Peso: 246 g

Contenido del paquete:

- Extensor HDMI (módulos transmisor y receptor)
- Adaptador de corriente y manual del usuario

